










NORMEN	 EN 1149-5 Antistatikschild	 EN 11611 Schweißerschutz	 EN 11612 Hitze- und Flammenschutz	 EN 61482-2 Störlichtbogen- schutz	 EN 20471 Warnschild	 EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz	 EN 342 Kälteschutz
STICK- ABZEICHEN	<p>Abzeichen (mit ableitfähigen Gewebe), Accessoires und weitere Zutaten, die nicht leitfähig sind, müssen fest angebracht werden, ohne dass sie sich ablösen können; es ist nicht zulässig, diese mit Klett und/oder Druckknöpfen anzubringen.</p> <p>Wird ein nicht vom Hersteller geprüft Hintergrundmaterial und/oder Stickgarn verwendet, muss bei der Überschreitung einer Größe von 100 cm² das Stickabzeichen auf den gewünschten Materialien explizit geprüft werden!</p>	<p>Ausführung: Hintergrund und Stickgarn ist nur in zertifizierter FR Ausführung zu verwenden.</p> <p>Wird ein nicht vom Hersteller geprüft Hintergrundmaterial und/oder Stickgarn verwendet, muss das Stickabzeichen individuell geprüft werden. Das Aufsteppen der Stickabzeichen muss mit FR-Nähgarnen durchgeführt werden.</p> <p>Verarbeitung: Bei der Normausprägung nach Code E und D 1-3 ist immer die Verarbeitung im Dachziegel-effekt erforderlich.</p>			<p>Um die ermittelten Warnschutzklassen einzuhalten, sind bei der Auswahl der Emblemgrößen die Angaben des Herstellers zur maximal frei verfügbaren Fläche für die Emblem-Anbringung zu beachten.*</p> <p>Mind. 5 cm Abstand zu Reflexstreifen sind einzuhalten.</p>	<p>Bei Stickabzeichen ist Oberstoff oder ein vergleichbares Material mit gleicher oder höherer Leistungsklasse als Hintergrundmaterial einzusetzen.</p>	<p>Stickabzeichen können ohne Einfluss auf die Wärmeisolation vom Hersteller angebracht werden.*</p>
DIREKT- EINSTICK- KUNGEN		<p>Ausführung: Die Direkteinstickung muss zwingend zum Körper hin mit einem FR-Material unterlegt werden. Das Stickgarn ist nur in zertifizierter FR Ausführung zu verwenden. Wird ein anderes Stickgarn verwendet, muss die Direkteinstickung individuell geprüft werden.</p>			<p>Um die ermittelten Warnschutzklassen einzuhalten, sind bei der Auswahl der Emblemgrößen die Angaben des Herstellers zur maximal frei verfügbaren Fläche für die Emblem-Anbringung zu beachten.*</p> <p>Mind. 5 cm Abstand zu Reflexstreifen sind einzuhalten.</p>	<p>Direkteinstickungen >20 cm² müssen explizit abgeprüft und zum Körper hin mit Oberstoffmaterial unterlegt werden.</p>	<p>Ein Aufbringen von Direkteinstickungen ist nur bei folgenden Kollektionen möglich: Comfort, Hygiene, Contour, Fleece und muss je nach Größe ggf. geprüft werden.*</p>
PATCH- ABZEICHEN	<p>Wird ein nicht vom Hersteller geprüft Patchabzeichen verwendet, muss bei der Überschreitung einer Größe von 100 cm² das Patchabzeichen auf den gewünschten Materialien explizit geprüft werden!</p>	<p>Ausführung: Materialqualitäten, die nicht in unserem Katalog (s. Seiten 226-229) abgebildet und als zertifiziert gekennzeichnet sind, müssen individuell in der größtmöglichen Größe nach der EN 15025, ISO 17493 und EN 1149-5 sowie, falls erforderlich, nach der Normausprägung Code D+E geprüft werden.</p>			<p>Um die ermittelten Warnschutzklassen einzuhalten, sind bei der Auswahl der Emblemgrößen die Angaben des Herstellers zur maximal frei verfügbaren Fläche für die Emblem-Anbringung zu beachten.*</p> <p>Mind. 5 cm Abstand zu Reflexstreifen sind einzuhalten.</p>	<p>Patchabzeichen können ohne Einschränkungen vom Hersteller angebracht werden.</p>	<p>Nicht möglich.</p>
WEB- ABZEICHEN	<p>Webabzeichen, die nicht leitfähig sind, müssen fest angebracht werden, ohne dass sie sich ablösen können.</p>	<p>Webabzeichen >10 cm² müssen einen aktuellen Prüfbericht nach der EN 15025 vorweisen!</p>			<p>Um die ermittelten Warnschutzklassen einzuhalten, sind bei der Auswahl der Emblemgrößen die Angaben des Herstellers zur maximal frei verfügbaren Fläche für die Emblem-Anbringung zu beachten.*</p> <p>Mind. 5 cm Abstand zu Reflexstreifen sind einzuhalten.</p>	<p>Webabzeichen >20 cm² müssen explizit abgeprüft werden.</p>	<p>Webembleme können ohne Einfluss auf die Wärmeisolation vom Hersteller angebracht werden.*</p>

* Die Angaben zur maximal frei verfügbaren Fläche für die Emblem-Anbringung werden verkaufsartikelbezogen auf unseren Produktdatenblättern ausgewiesen. Bitte kontaktieren Sie dafür unsere Ansprechpartner im Vertrieb (siehe Seite 239).